

ELEKTROSPEICHERHEIZUNG



Vorteile:

- Hohe Ausführung
- Perfekte Effizienz
- Option zur Internetregelung
- Kommt dort zum Einsatz, wo ein hohes Gerät benötigt wird
- Höhe 97 cm - Tiefe 24,5 cm

Baureihe TTH

- Unser „Hoher“
- Für Bodenaufstellung
- 2 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- RAL 9002

Unser „Hoher“
Höhe: 97 cm
Tiefe: 24,5 cm

Abgeflachte Ecken



Typenreihe	Nennleistung [kW]	Nennspannung [V]	Nennaufladung [kWh]	Höchstzulässige Aufladung	Abmessung BxHxT [mm]	Gewicht gesamt [kg]	Gewicht Gehäuse [kg]	Anzahl Steinpackete	Gebläse	Leistung Zusatzheizung [W]
TTH 55 TTH 550	5,50 5,06 4,62 4,13	400 V 3N~ 50Hz	44	49	760x970x245	302	55	12x43	230 V / 50 Hz / 1x9 W	1000

Eco= inkl. IRF (Funkempfänger) und IRT (Temperaturregler) / Zusätzlich ist der Temperatur-Funksender TPF-Eco notwendig (exklusive).
Die „100“er Serie ist jeweils mit elektronischem Aufladeregler

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 04/16