

Energieeinsparung und Warmwasser:

Komfort-Durchlauferhitzer VarioSelect CDE



◀ Mit den elektronisch geregelten TECHNOTHERM CDE-Durchlauferhitzern sparen Sie bis zu 20 % Energie und Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Durchlauferhitzern.

▲ Die kompakten TECHNOTHERM Durchlauferhitzer finden überall Platz. Auch für sie gilt: hoher Wirkungsgrad und verbrauchsnaher Einsatz stehen für eine sparsame Warmwasserbereitung.



Komfort-Durchlauferhitzer VarioSelect CDE



Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer

Die Durchlauferhitzer der neuen CDE-Reihe sind mikroprozessorgesteuert. Die druckfesten Durchlauferhitzer sind zur dezentralen Warmwasserbereitung an einer oder mehreren Entnahmestellen geeignet. Sobald der Wasserhahn geöffnet wird, schaltet sich der Durchlauferhitzer automatisch ein und beim Schließen automatisch aus.

TECHNOTHERM-Produkte werden aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclebar und wieder verwertbar sind.

Ein-Tasten-Bedienfeld

Durch Drücken der Bedientaste wird die Auslauftemperatur auf die jeweils nächste Stufe geändert. Möglich sind folgende 5 Temperaturstufen: 35° C, 38° C, 42° C, 48° C und 55° C. Farbige LED's zeigen an, welche Solltemperatur eingestellt ist.

Die besonderen Merkmale der neuen CDE-Reihe sind:

- Hervorragend auch für Renovierungsmaßnahmen im Altbau geeignet
- Ein-Tasten-Bedienfeld mit unterschiedlich farbigem LED
- 5 wählbare Auslauftemperaturen sichern höchsten Komfort
- Automatische Anpassung der Heizleistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur um die gewählte Auslauftemperatur zu erreichen
- Äußerste Sicherheit durch elektronisches Sicherheitssystem mit Temperatur- und Druckabschaltung
- Einfache, problemlose und somit kostengünstige Montage



Geringe Abmessungen, 1 Tasten Bedienfeld für Temperaturwahl 35°C/38°C/42°C/48°C/55°C, Blankdraht IES®, max. Betriebsdruck 10 bar, Temperaturkonstanz ± 1 K, Durchflussmengenbegrenzer, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, Wasseranschluss 1/2", 400 V~3/N/PE, werkseitig auf 18 kW eingestellt, umsteckbar auf 21, 24 und 27 kW

TECHNOTHERM International eine Marke der Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG

Obere Hauptstr. 61
09232 Hartmannsdorf
Deutschland

Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de
www.technotherm.de

Modell	Leistung [kW]	Abmessungen B x H x L [mm]	Gewicht [kg]	Bestellnummer
CDE18-27	18/21/24/27	230 x 466 x 97	3,65	201 700 099

